



# EASYSEAL

## SIDOKANTTÄTNING



## Easyseal

Nya höga krav på säkerhet och miljö kombinerat med krav på effektivare produktion, innebär ett behov av nya tätningssystem.

Easyseal eliminerar spill och damm på omlastningsstationer, samtidigt som de elastiska och slitstarka blocken är skonsam mot bandet (50-60 shore A).

Easyseal står för en rad uppskattade egenskaper som t ex : slitstark (lång livslängd), lätt att justera för att följa transportbandets kontur, enkel installation och service.

### Produktegenskaper:

Easyseal är lämplig för lätta till medeltunga applikationer och kräver en montage höjd på 90 mm.

Enkel anpassning mot formen på bandet

Easyseal har en tätnings längd av 1000 mm och består av:

- 1 stödplåt (längd: 994 mm)
- 5 tätn. block (mått 90 x 205 mm)
- 5 klämmor inklusive fästelement.

Stödplåten är som std förzinkad men går att få i rostfritt utförande.

Easyseal finns i 2 modeller av block samt i 2 temperaturlösligheter.

- Easyseal R har block med tätningsyta i 90° vinkel.
- Easyseal S har block med tätningsyta i 30° vinkel.
- Typ LPS-NT, som kan användas upp till 65 ° C
- Typ LPS-HT, som kan användas upp till 150 ° C

OBS !!! finns även i ATEX godkänd självslocknande kvalitet